CATÁLOGO DE PRODUCTOS

- ACEITES PARA MADERA
- ACEITES PARA SUELOS Y FACHADAS
- BARNICES AL AGUA ECOLÓGICOS
- BARNICES AL ALCOHOL Y GOMA LACA
- BARNICES NAUTICOS SOLYMAR
- BARNICES PARA MOLDES PREFABRICADOS
- BARNICES PARQUET
- BARNIZ ORO, PLATA Y BRONCE
- BARNIZ TINTE AL AGUA
- DILUYENTES y DISOLVENTES
- EFECTO MOJADO ANTIMANCHAS
- HIDROFUGANTE
- IMPREGNANTE PROTECTOR MADERA
- IMPRIMACIONES MULTIUSO
- LACAS PARA METALES
- LASURES PROTECTORES AL AGUA, COLORES DECORATIVOS
- LASURES PROTECTORES AL AGUA, COLORES MADERA
- PINTURAS ANTIHUMEDAD / ANTIMANCHAS
- PRODUCTOS A LA CERA
- PRODUCTOS ESPECIALES
- PROTECTOR AL AGUA PARA PIEDRA Y CEMENTO
- REPARADORES DE MADERA
- RESINAS DOS COMPONENTES PARA SUELOS INDUSTRIALES Y LOCALES
- RESINAS PROTECTORAS DE HORMIGÓN IMPRESO Y PAVIMENTOS
- TAPAPOROS Y LACAS NITRO EN BRILLO, SATINADO Y MATE
- TAPAPOROS Y LACAS PIGMENTADOS BLANCOS
- TAPAPOROS Y LACAS POLIURETANOS DE DOS COMPONENTES
- TINTES PARA MADERA
- MASILLAS, CERAS Y ROTULADORES PARA RESTAURAR MADERA.

BARNICES NAÚTICOS SOLYMAR Y EXTERIORES

Estos productos se aconsejan para tratar todo tipo de mobiliario que permanezcan al exterior sometido a los cambios climáticos naturales. Contienen filtros para la protección de rayos UV. Larga durabilidad.

BARNIZ ORO, PLATA, BRONCE BRIGHT AL AGUA

Barniz decoración fabricado con resinas al agua muy flexibles, da película de gran dureza y elasticidad. Acabado Bright al agua (brillante). Para barnizar o restaurar en trabajos de artesanía y manualidades en todo tipo de superficies porosas, maderas y materiales empleados en Decoración.

NORMATIVA LEGAL Y MEDIO AMBIENTE

1.- No fumar mientras se apliquen los productos.
2.- Aplicar el producto en lugares bien ventilados.
3.- Utilizar mascarilla para no respirar los gases, gafas de seguridad con protección lateral y guantes.
4.- Evite el contacto con los ojos y piel.
5.- Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
6.- Manténgase fuera del alcance de los niños.
7.- Mantenga el recipiente bien cerrado al finalizar.
8.- No tirar residuos por el desagüe.
9.- El responsable del envase es el último usuario.
10.- Cada producto lleva en su etiquetado las normas de uso y características técnicas para su correcta aplicación.

Paorga®

FABRICA DE BARNICES

Fundada en 1.955 por Pascual Orzáez Orzáez

PRODUCTOS PAORGA, S.L.

PARQUE INDUSTRIAL P.I.S.A. - C/ LONJA, 15
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA
TELF.: 955 600 160 - 655 858 093 FAX: 954 181 021
www.paorga.com - e-mail: info@paorga.com

" Nuestra experiencia al servicio del cliente"

CENTRO DE VENTA PAORGA

CARTA MAGNA
"ARCO EUROPA"
1988
A LA CALIDAD

CONSEJOS DEL ASESOR

Para comenzar a trabajar la madera, se ha de tener en cuenta tres puntos muy importantes;

1.- **Tipos de madera**
2.- **Preparación de la madera**
3.- **Aplicación de productos**

TIPOS DE MADERA

Maderas Resinosas o blandas (Coníferas): Abeto, Pino gallego o silvestre, Pino oregón. Son de color claro y tiene porosidad suficiente, es aconsejable limpiar previamente con Disolvente para eliminar las impurezas.

Maderas Frondosas o duras: Roble, Castaño, Eucalipto, Haya, Caoba y Nogal. Por su dureza, son poco porosas y contienen taninos que perjudican la madera al generar manchas grisaceas, es conveniente realizar un tratamiento de bloqueo con el Protector Antitaninos de fácil absorción.

Maderas Tropicales: Son maderas muy resistentes y poco porosas procedentes de paises tropicales, utilizadas normalmente en tarimas, suelos de terraza y piscinas, muy propensas a contener xilofagos, han de ser tratadas en su limpieza antes de aplicar el producto. Su color es muy característico y las más conocidas son el Ipé, la Teka y el Iroko.

PREPARACIÓN DE LA MADERA

La madera debe estar limpia de polvo y exenta de moho, salitre, grasas, etc.. Se lija suavemente o se le da con un cepillo de cedra (siempre en el sentido de la veta de la madera) y en tratamiento de maderas exteriores, de alto contenido en taninos (pigmentos que la madera contiene),y en las zonas que peor se encuentre, se aconseja limpiarla primero con chorro de agua a presión o con un paño mojado en Diluyente Multiusos Paorga para limpiar el poro.

Para maderas nuevas muy frondosas, aplicar una mano del Impregnante Protector Antitaninos, especialmente recomendado para el tratamiento preventivo de la madera como bloqueo contra las manchas negras que producen los taninos y el crecimiento de agentes externos que derivan en la pudrición de la madera. (hongos del azulado e insectos xilófagos).

APLICACIÓN DE PRODUCTOS

Para aplicar los productos correctamente, es preciso controlar su viscosidad y en caso de necesidad de dilución, consultar la Ficha Técnica para saber la proporción adecuada.
Es importante realizar el barnizado o tratamiento con una temperatura ambiente que no tenga exceso de humedad, < al 20% y entre 5 y 35ºC. Según el tipo de producto, su aplicación puede ser a brocha, rodillo, pistola o trapo/algodón en muñequilla.

Garantía de Calidad

Todos los artículos fabricados por Productos Paorga S. L. ,bajo su marca registrada "Paorga" han sido desarrollados y ensayados para su comercialización bajo los más rigurosos estándares de Calidad. Las recomendaciones contempladas en las Fichas Técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Es responsabilidad del comprador o usuario seguir las indicaciones técnicas y supervisar los materiales necesarios para la correcta aplicación del producto, eximiendo al fabricante de cualquier reclamación en su resultado final. Por este motivo, aconsejamos se realicen siempre pruebas previas del producto para su aplicación final o consulten directamente con nuestro Servicio Post-Venta al **955 600 160** o **atencionclientes@paorga.com** sus dudas.

TINTES HIDROALCOHÓLICOS Y POLIVALENTES

Gran poder de penetración, excelente igualación, rápido secado y resistencia al sobre-barnizado. Buena solidéz a la luz. No levanta repelo.

Carta de Colores: 22 colores naturales a elegir en catálogo.

TAPAPOROS NC. NITROPLAX B-15 LIJABLE

Tapaporos Nitrocelulósico de alta calidad para la protección y belleza de madera en interior, con gran poder cubriente y fácil lijado. Para dilución y limpieza de utensilios, utilizar nuestro Disolvente Multiusos.

LACA NITROCELULÓSICA UNIVERSAL

Terminación de alta calidad, especial para muebles, portajes, bricolage y artículos de madera en general. En aspecto Brillante, Satinado y Mate. Crea películas de excelente dureza, suave tacto y atractivo acabado.

BARNIZ TINTE AL AGUA

Barniz acrílico con color a elegir, da película de gran dureza y elasticidad. Protege y decora la madera, tanto en interiores como exteriores.

Colores: Transparente, Roble, Provenzal, Castaño, Sapelly, Nogal, Caoba, Palisandro y Cerezo

Acabados en Brillo, Satinado y Mate.

ACEITE ESPECIAL TERRACOTTA

Especial para la protección de los suelos de barro y piedra en interiores y exteriores, acabado mate.

Su color es trasparente y natural, permitiendo realzar la belleza del suelo, sin alterar el tono ni color de la superficie tratada.

IMPRIMACIÓN MULTIUSO PM 20

Imprimación selladora multiuso al agua para protección de cualquier tipo de superficie, como fondo de anclaje para la preparación de su acabado polivalente. Se puede aplicar en: madera y aglomerado, metáles, hierro y acero, zinc y galvanizado, plástico, poliestireno, PVC, aluminio y cobre, azulejo y cristal.

PROTECTOR AL AGUA PIEDRACEM 11

Especial para la protección de la piedra (natural/artificial), suelos y pavimentos de cemento, tanto en interiores como exteriores, acabado semi mate. Es hidrofugante, transpirable e impermeabilizante y su color es transparente.

LASURES PROTECTORES AL AGUA

Especialmente diseñado proteger y embellecer la madera al interior y exterior. Fácil aplicación.

Colores naturales madera: Pino, Roble,Castaño, Cerezo, Embero, Teka, Nogal, Palisandro, Wengue y Transparente.

Colores Decorativos: Blanco Natural, Amarillo Lemon, Naranja Playa, Rojo Cobre, Verde Sabána, Azul Océano, Agua Marina, Celeste Cielo y Nude Moda.

DISOLVENTE UNIVERSAL MULTIUSOS

Producto de gran calidad, para diluir todo tipo de Esmaltes, Pinturas y Barnices.

Sintéticos, Poliuretanos, Acrílicos,Clorocauchos, Nitrocelulósicos y Epoxídicos.

ACEITE PARA TECA

Especial para la protección de la madera en interiores y exteriores, con tacto sedoso, acabado semi-mate.

Su color es transparente y natural, permitiendo realzar la belleza de la madera.

BARNIZ CHAROL MUÑECA

Excelente Barniz a base de escogidas gomas naturales, para el acabado artesanal (a muñequilla) de madera y muebles.

Especialmente indicado para terminar el mueble, dando un acabado perfecto de brillo.

Se rebaja con alcohol de 96º o nuestro Disolvente Charoles.

RESINA PROTECTORA DE HORMIGÓN IMPRESO Y PAVIMENTOS

Barniz resina para uso en Decoración e Industrias afines, especifico para la protección de Hormigón impreso y pavimentos, da película de gran dureza y elasticidad. Se fabrica en transparente y en colores a elegir.

Información al cliente
955 600 160
atencionclientes@paorga.com